



Proizvodnja , servisiranje, montaža vseh vrst elektrotehničnih aparatov in trgovina v tranzitu

Oskar Štern s.p.

Ogljenšak 9a

2314 Zgornja Polskava – SLOVENIJA

tel: 02/84-52-414, faks: 02/84-52-415, E-pošta: sternmatik@siol.net , spletni naslov: www.likalniki.si

BACCHUS

Električni parni generatorji za vinske kleti

BACCHUS program , električnih parnih generatorjev, je posebno prilagojen za parno čiščenje in sterilizacijo naprav za napolnjevanje steklenic ter sode. Pritisk pare: od 0,2 do 6 barov. Stalen pritisk, neposreden priključek za vodo, krmilna plošča z nizko napetostjo za maksimalno varnost.



STEAM TECH BACCHUS - model

Parni generator z avtomatičnim napolnjevanjem, IPX5 vodoodporen, digitalni aparat z merilcem pritiska in uro.

TEHNIČNI PODATKI


Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	Jeklo / PE
Volumen parnega kotla	7,3 l
Kotel za vodo	15 + 15 l
Delovni pritisk	6 barov
Količina pare g/min	97 – 194 – 291
Količina pare kg/h	5,9 – 11,6 – 17,5
Napetost	230 – 400 V 3~ - 50/60 Hz
Moč parnega kotla	3,6 – 7,2 – 10,8 kW
Nizka napetost za krmilj.	12 V
Električni kabel -dolžina	8 m
Teža	40 kg
Dimenzije (v embalaži)	113 × 58 × 86 cm



Standardni dodatek – cev 4 m (št. 5109004)



Možni dodatki

Kartuša za mehčanje vode	
Kartuša za mehčanje vode z avtomatično regeneracijo z raztopino natrijevega klorida	
Poseben razpršilec za lesene Barrique sode (št. 5109008)	

Modeli

Model 1	3,6 kW 230 – 400 V 3~
Model 2	7,2 kW 400 V 3~
Model 3	10,8 kW 400 V 3~

STEAM BOX MINI BACCHUS - model

Parni generator z avtomatičnim napolnjevanjem, karoserijo iz legiranega jekla, IPX5 vodoodporen, krmilna plošča z nizko napetostjo.

TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	5 l
Kotel za vodo	3 + 3 l
Delovni pritisk	6 barov
Količina pare g/min	97
Količina pare kg/h	5,9
Napetost	230 – 50/60 Hz
Moč parnega kotla	3,6 kW
Nizka napetost za krmilj.	12 V
Električni kabel - dolžina	8 m
Teža	25 kg
Dimenzije (v embalaži)	63 × 45 × 75 cm

Standardni dodatek – cev 4 m (št. 5109004)



Možni dodatki

Kartuša za mehčanje vode
Kartuša za mehčanje vode z avtomatično regeneracijo z raztopino natrijevega klorida

Poseben razpršilec za lesene Barrique sode (št. 5109008)



STEAM BOX PRO BACCHUS - model

Parni generator z avtomatičnim napolnjevanjem, karoserijo iz legiranega jekla, IPX5 vodoodporen, neposreden priključek za vodo, krmilna plošča z nizko napetostjo.

TEHNIČNI PODATKI

Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	7,3 l
Kotel za vodo	10 l
Delovni pritisk	6 barov
Količina pare g/min	97 – 194 – 291
Količina pare kg/h	5,9 – 11,5 – 17,5
Napetost	400 V 3~ – 50/60 Hz
Moč parnega kotla	3,6 – 7,2 – 10,8 kW
Nizka napetost za krmilj.	12 V
Električni kabel - dolžina	8 m
Teža	44 kg
Dimenzije (v embalaži)	113 × 58 × 86 cm

Standardni dodatek – cev 4 m (št. 5109004)



Možni dodatki

Kartuša za mehčanje vode
Kartuša za mehčanje vode z avtomatično regeneracijo z raztopino natrijevega klorida
Poseben razpršilec za lesene Barrique sode (št. 5109008)



Modeli

Model 1	3,6 kW
Model 2	7,2 kW
Model 3	10,8 kW

STEAM BOX INDUSTRIAL BACCHUS - model

Parni generator z avtomatičnim napolnjevanjem, karoserijo iz legiranega jekla, IPX5 vodoodporen, neposreden priključek za vodo, krmilna plošča z nizko napetostjo.

TEHNIČNI PODATKI


Parni kotel iz legiranega jekla	AISI 304
Karoserija	AISI 304 (BA)
Volumen parnega kotla	11 – 12,5 – 14 l
Kotel za vodo	20 l
Delovni pritisk	6 barov
Količina pare g/min	291 – 388 – 582 – 776 – 970
Količina pare kg/h	17,5 – 23 – 35 – 46,5 – 58
Napetost	400 V 3~ – 50/60 Hz
Moč parnega kotla	10,8 – 14,4 – 21,6 – 28,8 – 36 kW
Nizka napetost za krmilj.	12 V
Električni kabel	8 m
Teža	54 kg
Dimenzije (v embalaži)	60 × 90 × 115 cm



Standardni dodatek – cev 4 m (št. 5109004)



Možni dodatki

Kartuša za mehčanje vode	
Kartuša za mehčanje vode z avtomatično regeneracijo z raztopino natrijevega klorida	
Poseben razpršilec za lesene Barrique sode (št. 5109008)	

Modeli

Model 1	10,8 kW
Model 2	14,4 kW
Model 3	21,6 kW
Model 4	28,8 kW
Model 5	36 kW